



MOTORCYCLE



www.rafinol.com.tr

PRO GP 4T 10W40



(GB) Pro GP 4T 10W40 is an ester added 100% synthetic motorcycle oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL and JASO MA2/MA can be used in all motor-cycles recommended for these performances.

Performance/Performans
 API SN/SM/SL JASO MA2/MA

(TR) Pro GP 4T 10W40, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ester katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.

(RU) Pro GP 4T 10W40 — 100% синтетическое мотоциклетное масло с добавлением сложных эфиров, разработанное специально для 4-тактных высокопроизводительных гоночных двигателей. Это высококачественное полностью синтетическое моторное масло, соответствующее API SN/SM/SL и JASO MA2/MA, может использоваться во всех мотоциклах, рекомендованных для этих характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Dark Blue/Lacivert
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,849
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,5
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	175
TBN, mgKOH/g /TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	6,75
Flash Point, °C /Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

PRO GP 4T 15W50



(GB) Pro GP 4T 15W50 is an ester added 100% synthetic motorcycle oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL and JASO MA2/MA can be used in all motor-cycles recommended for these performances.

Performance/Performans
 API SN/SM/SL JASO MA2/MA

(TR) Pro GP 4T 15W50, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ester katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.

(RU) Pro GP 4T 15W50 — 100% синтетическое мотоциклетное масло с добавлением сложных эфиров, разработанное специально для 4-тактных высокопроизводительных гоночных двигателей. Это высококачественное полностью синтетическое моторное масло, соответствующее API SN/SM/SL и JASO MA2/MA, может использоваться во всех мотоциклах, рекомендованных для этих характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Dark Blue/Lacivert
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,860
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	17,17
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	166
TBN, mgKOH/g /TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	6,75
Flash Point, °C /Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	236

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.





(GB) Active Street 4T 10W40 is a semi synthetic economical motorcycle oil with superior protection formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Performance/Performans
API SL/SJ/SH JASO MA2/MA

(TR) Active Street 4T 10W40, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

(RU) Active Street 4T 10W40 — полусинтетическое экономичное мотоциклетное масло с превосходной защитой, разработанное для использования в высокопроизводительных 4-тактных двигателях. Это высококачественное моторное масло, соответствующее стандартам API SL/SJ/SH и JASO MA2/MA, может использоваться на всех мотоциклах, рекомендованных для данных характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Amber
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,875
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	15,39
Viscosity 40 °C, cSt /Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	103,66
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	145

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

ACTIVE STREET 4T 15W50



(GB) Active Street 4T 15W50 is a semi synthetic economical motorcycle oil with superior protection formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Performance/Performans
API SL/SJ/SH JASO MA2/MA

(TR) Active Street 4T 15W50, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

(RU) Active Street 4T 15W50 — полусинтетическое экономичное мотоциклетное масло с превосходной защитой, разработанное для использования в высокопроизводительных 4-тактных двигателях. Это высококачественное моторное масло, соответствующее стандартам API SL/SJ/SH и JASO MA2/MA, может использоваться на всех мотоциклах, рекомендованных для данных характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Amber
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,876
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	19,87
Viscosity 40 °C, cSt /Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	155,41
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	148

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

ACTIVE STREET 4T 20W50



(GB) Active Street 4T 20W50 is a semi synthetic economical motorcycle oil with superior protection formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Performance/Performans
API SL/SJ/SH JASO MA2/MA

(TR) Active Street 4T 20W50, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.

(RU) Active Street 4T 20W50 — полусинтетическое экономичное мотоциклетное масло с превосходной защитой, разработанное для использования в высокопроизводительных 4-тактных двигателях. Это высококачественное моторное масло, соответствующее стандартам API SL/SJ/SH и JASO MA2/MA, может использоваться на всех мотоциклах, рекомендованных для данных характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Amber
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,885
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20,27
Viscosity 40 °C, cSt /Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	175,7
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	134

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.



(GB) Multi 4T 10W40 is a 4 stroke motorcycle oil with superior protection formulated with paraffinic based mineral oils to be used for 4-stroke engines. It is an economical motorcycle oil meets API SJ/SH/SG and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Performance/Performans
API SJ/SH/SG JASO MA2/MA

(TR) Multi 4T 10W40, 4 zamanlı motorlarda kullanabileceğiniz, parafinik bazlı mineral yağ içerikli, üstün korumaya sahip motosiklet yağıdır. API SJ/SH/SG ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz ekonomik bir motosiklet yağıdır.

(RU) Multi 4T 10W40 — масло для 4-тактных мотоциклов с превосходной защитой, созданное на основе минеральных масел на парафиновой основе и предназначенное для использования в 4-тактных двигателях. Это экономичное мотоциклетное масло соответствует API SJ/SH/SG и JASO MA2/MA и может использоваться во всех мотоциклах, рекомендованных для этих характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Amber
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,884
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,13
Viscosity 40 °C, cSt /Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	99,69
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	145

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

MULTI 4T 15W40



(GB) Multi 4T 15W40 is a 4 stroke motorcycle oil with superior protection formulated with paraffinic based mineral oils to be used for 4-stroke engines. It is an economical motorcycle oil meets API SJ/SH/SG and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Performance/Performans
API SJ/SH/SG JASO MA2/MA

(TR) Multi 4T 15W40, 4 zamanlı motorlarda kullanabileceğiniz, parafinik bazlı mineral yağ içerikli, üstün korumaya sahip motosiklet yağıdır. API SJ/SH/SG ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz ekonomik bir motosiklet yağıdır.

(RU) Multi 4T 15W40 — масло для 4-тактных мотоциклов с превосходной защитой, созданное на основе минеральных масел на парафиновой основе и предназначенное для использования в 4-тактных двигателях. Это экономичное мотоциклетное масло соответствует API SJ/SH/SG и JASO MA2/MA и может использоваться во всех мотоциклах, рекомендованных для этих характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	
Viscosity 40 °C, cSt /Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

MULTI 4T 20W50



(GB) Multi 4T 20W50 is a 4 stroke motorcycle oil with superior protection formulated with paraffinic based mineral oils to be used for 4-stroke engines. It is an economical motorcycle oil meets API SJ/SH/SG and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Performance/Performans
API SJ/SH/SG JASO MA2/MA

(TR) Multi 4T 20W50, 4 zamanlı motorlarda kullanabileceğiniz, parafinik bazlı mineral yağ içerikli, üstün korumaya sahip motosiklet yağıdır. API SJ/SH/SG ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz ekonomik bir motosiklet yağıdır.

(RU) Multi 4T 20W50 — масло для 4-тактных мотоциклов с превосходной защитой, созданное на основе минеральных масел на парафиновой основе и предназначенное для использования в 4-тактных двигателях. Это экономичное мотоциклетное масло соответствует API SJ/SH/SG и JASO MA2/MA и может использоваться во всех мотоциклах, рекомендованных для этих характеристик.

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Amber
Density 15°C, g/cm ³ /Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,886
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	17,83
Viscosity 40 °C, cSt /Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	158,02
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	125

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.



MOTO 2T TWO STROKE

(GB) Moto 2T is a mineral based two stroke oil developed with high quality special additives for two stroke motorcycles and small engines.

(TR) Moto 2T, hava soğutmalı iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katıqlarla özel olarak geliştirilmiş mineral bazlı iki zamanlı motor yağıdır.

(RU) Moto 2T — двухтактное масло на минеральной основе, разработанное с использованием высококачественных специальных присадок для двухтактных мотоциклов и небольших двигателей.

Performance/Performans

API TC, JASO FC

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Yellow-Amber
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,1
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
Flash Point, °C /Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Pour Point, °C /Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-12

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.



ORIGINAL 2T SS

(GB) Original 2T SS is a synthetic blend structured two stroke oil developed with high quality additives for the special of two stroke motorcycles and small engines. Use in air-cooled two-stroke motorcycles, sprayers, lawn mowers and chain saws as mixing with gasoline

(TR) Original 2T SS, iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katıqlarla özel olarak geliştirilmiş semi sentetik yapıda iki zamanlı motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelede benzinle karıştırılarak kullanılır.

(RU) Original 2T SS — синтетическое структурированное двухтактное масло, разработанное с использованием высококачественных присадок для двухтактных мотоциклов и небольших двигателей. Используется в двухтактных мотоциклах с воздушным охлаждением, опрыскивателях, газонокосилках и цепных пилах в качестве смешивания с бензином.

Performance/Performans

API TC, JASO FC

Technical Properties/Teknik Özellikleri

Colour /Renk	-	Red-Kırmızı
Viscosity 100 °C, cSt /Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12
Viscosity Index /Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100
Flash Point, °C /Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
Pour Point, °C /Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

* Data given above are typical properties and may vary slightly. / * Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.